

PERDELE DE AER ÎNCĂLZITE CU APĂ TIP COMERCIAL

kWh -18



Pentru utilizare în:

- Magazine mici
- Baruri
- Cafenele
- Hoteluri mici
- Bănci
- Școli
- Supermarketuri



PERDELE DE AER ÎNCĂLZITE CU APĂ


Perdeaua de aer KWH-18 este capabilă să acopere deschideri de 2,00 m lungime

Detalii tehnice

		Water Inlet – Outlet Temperature 60 °C – 50 °C	Water Inlet – Outlet Temperature 80 °C – 65 °C
Max Door Height (m)		2.3	
Max Door Width (m)		2.0	
Air Inlet Temperature		20 °C	
Heating Power (kW)	HI	10.0	15.5
	LOW	8.5	13.0
Air Outlet Temperature	HI	38° C	48° C
	LOW	37° C	46° C
Pressure Drop Water (ΔP) (Pa)	HI	965	970
	LOW	700	720
Flow Rate (lt/sec)	HI	0.24	0.25
	LOW	0.21	0.21
Outlet Velocity (m/sec)	HI	7.0	
	LOW	5.5	
Air Volume (m³/h)	HI	1800	
	LOW	1400	
Noise level in 1 m dB(A)	HI	54	
	LOW	50	
Motor Power (W)		240	
Capacitor (μF)		4	
Power Supply		230 V , 1 N , 50 Hz	
Capacity (lt)		1.25	
Weight with water (kg)		36.5	
Weight without water (kg)		35	

DISTRIBUȚIA VITEZEI AERULUI

DIAGRAMĂ



Dimensiuni

A: Total Length	2009±1 (mm)
B: Total Width	274 (mm)
C: Height	172 (mm)
D: Outlet Length	1960 (mm)
E: Outlet Width (int.)	40 (mm)
K: Outlet width (ext.)	54 (mm)
H: Outlet Height	64 (mm)

